

Wie das RFID-UHF-Wäscheetikett richtig installiert

HUAYUAN bietet mehrere Optionen von RFID UHF Laundry Tags zum Anbringen auf Textilien an. Die Bestimmung der besten Auswahl hängt von der Textiltextilart und den Waschverfahren ab. Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei Ihre Anforderungen.

Wichtige Tipps:

- * Um die Leistung des RFID-Wäscheetiketts nicht zu beeinträchtigen, installieren Sie das Tags entfernt von den Textilfaltlinien, in der Nähe der Textilecken.
- * Nähte seit dürfen NIEMALS durch das zentrale Kernmodul des Transponders gehen.

Stitch Tagging (SE) // HLT-5512-SE / HLT-7015-SE

Zum Einnähen in den Saum eines Textils.

* Wie man näht?

- 1, Legen Sie das Wäscheetikett in das Textil. Nählinien umschließen die Extremitäten des Tags.
- 2, Bleiben Sie beim Nähen weniger als 5 mm vom Rand des Etiketts entfernt.
- 3, Achten Sie besonders darauf, dass Sie Ihre Nähanlage nicht beschädigen, wenn Sie die Enden des Antennendrahts übernähen. Stich darf NIEMALS durch das Kernmodul gehen.

* Wo man näht?

Nähen Sie das Wäscheetikett von den Faltnissen weg.

Im Beutel (PO) // HLT-5512-PO / HLT-7015-PO

Zum nähen wie ein normales Etikett.

* Wie man näht?

Platziere den Beutel UNTER dem Saum. Befestigen Sie den Beutel UNTER dem Saum. Befestigen Sie den Beutel an jeder Seite. Stiche dürfen NIEMALS über den Antennendraht des Wäscheetiketts oder das Kernmodul verlaufen.

* Wo man näht?

Nähen Sie das Wäscheetikett von den Faltnissen weg .

Heißsiegel (HS) // HLT-5512-HS / HLT-7015-HS

Direkt auf das Textil zu versiegeln bei +195°C (383 °F), für 30s .

* Wie man wärmeversiegelt?

- 1, Sauberes und trockenes Textil unter die Heißsiegelmaschine legen.
- 2, Legen Sie die Klebeseite des Etiketts auf eine ebene Textiloberfläche und vermeiden Sie Reliefs und Faltnissen.

Hängen (HT) // HLT-5512-HT / HLT-7015-HT

Zum Aufhängen mit dem Markenlabel.

* Wie man hängt ?

An der schmalen Seite des Wäscheetiketts ein Loch stanzen.

* Wo man näht ?

Aufhängen des Wäscheanhängers mit Markenetikett.

